VENTILADORES / VENTILATEUR / FANS



MOD. TORPEDO

Ø mm			CV/HP	rpm			m³/h		CV/HP
					①	②	m³/h	m/s	min. CV/HP
820 Galv	9	12	28,0	540	1.890	2.835	57.000	45	55,0



MOD. ANDALUCIA

Ø mm			CV/HP	rpm			m³/h		CV/HP
					①	②	25º	45º	min. CV/HP
920 Galv	9	16	51,0	540	1.890	2.376	53.280	73.440	65,0



MOD. ESPECIAL CITRICOS

Ø mm			CV/HP	rpm			m³/h		CV/HP
					①	②	26º	42º	min. CV/HP
920 inox	9	28	47,5	540	1.582	1.780	73.682	83.798	75,0
1.060 inox	9	28	70,3	540	1.582	1.780	84.696	108.618	95,0

NOTA: 1.780 rpm Ø 920: min = 26º max 0 42º Ø 1.060 & 920: min = 64º max 80º



MOD. INVERTER

Ø mm			CV/HP	rpm			m³/h		CV/HP
					①	②	34º	50º	min. CV/HP
820 inox	9	14	35,5	540	1.890	2.375	31.948	39.200	55,0
920 inox	9	14	47,5	540	1.890	2.375	38.133	48.230	65,0



MOD. TORRETA OLIVOS

Ø mm			CV/HP	rpm			m³/h		CV/HP
					①	②	26º	42º	min. CV/HP
920 Inox	9	18	47,5	540	1.582	1.780	73.682	83.978	75,0
920 Galv	10	18	50,5	540	1.582	1.781	72.500	81.500	80,0







TORPEDO

MAQUINARIA AGRÍCOLA

TORPEDO

ATOMIZADORES: ARRASTRADOS Y SUPENDIDOS

MOD. TORPEDO



MOD. TORRETA OLIVOS



MOD. ANDALUCÍA



CARACTERÍSTICAS GENERALES
CARACTERISTIQUES GENERALES
MAIN CHARACTERISTICS

- Capacidades: 1.000, 1.500, 2.000,3.000 & 4.000 litros.
- Depósito en polietileno.
- Depósito auxiliar lava-manos.
- Depósito auxiliar lava-circuito
- Chasis de acero estructral.
- Granallado + pintura poliester en polvo + horno 220º.
- Bombas de alta presión.
- Mando de presión manual ALFA a distancia de serie.
- Filtro de aspiración con válvula.
- 2 filtros de presión de latón en línea.
- Agitación hidráulica.
- Lanza de tiro fija regulable.
- Rueda de apoyo con altura regulable.
- Parachoque trasero + kit de luces.
- Ruedas neumáticas 10.0/75-15,3" (en 1.000, 1.500 y 2.000 litros).
- Ruedas neumáticas 11.5/80-15,3" (en 3.000 litros).

- Capacités: 1.000, 1.500, 2.000 3.000 & 4.000 litres.
- Réservoirs en polyéthylène.
- Réservoir auxiliaire lave-mains.
- Réservoir auxiliaire rince-circuit.
- Chassis en acier structurel.
- Grenaillage + peinture en poudre polyesther + four à 220º.
- Pompes haute pression.
- Régulateur de pression manuel ALFA à distance de série.
- Filtre de pression avec vanne.
- 2 filtres de pression laiton en ligne.
- Agitation hydraulique.
- Timon fixe avec position réglable.
- Roue béquille avec hauteur réglable.
- Parechoc arrière + feux de circulation.
- Roues pneumatiques 10.0/75-15,3" (en 1.000, 1.500 y 2.000 litres).
- Roues pneumatiques 11.5/80-15,3" (en 3.000 litres).

- Capacities: 1.000, 1.500, 2.000 3.000 & 4.000 litres.
- Tank in polyetylene.
- Hand-washing auxiliar tank.
- Circuit-washing auxiliar tank.
- Chassis in structural steel.
- Shot peening + powder polyester coating paint + 220º furnace.
- High pressure pumps.
- Manual remote pressure regulator ALFA standard.
- Suction filter with valve.
- 2 brass in-line pressure filters.
- Hydraulic agitation.
- Fixed tow-bar with adjustable position.
- Support wheel with adjustable height.
- Pneumatic wheels 10.0/75-15,3" (on 1.000, 1.500 and 2.000 litres).
- Pneumatic wheels 11.5/80-15,3" (on 3.000 litres).

OPCIONES / OPTIONS

- Lanza direccional en "V". (1)
- Lanza direccional recta. (2)
- Cardan 1 nudo homocinetico.
- Ruedas neumáticas (consultar).
- Bacas.
- Mandos de presión eléctricos. (3)
- Ordenador de pulverización. (4)
- Kit ultrasonidos (sonar)
- Directrices y deflectores. (6) (viña, olivos, frutales)
- Mezclador de productos. (7)

- Timon directionnel en "V". (1)
- Timon directionnel droit. (2)
- Cardan 1 noeud homocynétique.
- Roues pneumatiques (consulter).
- Galerie.
- Régulateurs de pression électriques. (3)
- Régulateur DPAE. (4)
- Kit SONAR. (5)
- Voûtes et défecteurs. (6) (vigne, oliviers, fruitiers)
- Bac incorporateur de produits. (7)

- V-shaped directional tow bar. (1)
- Straight directional tow bar. (2
- 1-side homocynetic PTO shaft.
- Pneumatic wheels (consult us)
- Roof rack.
- Electrical pressure regulators. (3)
- Spraying computer. (4)
- Kit SONAR. (5)
- Air deflectors for vineyards, olive-tree & fruit trees. (6)
- Chemicals induction tank (7)



KAPPA 75 / 100
76 L/m - 97 l/m, 50 bar
3 membr./diaphr.



OMEGA 135
137 L/m, 50 bar
3 membr./diaphr.



OMEGA 170
175 L/m, 50 bar
3 membr./diaphr.



GAMMA 75
76 L/m, 50 bar
3 pist.



GAMMA 105 / 125
109 L/m - 132 l/m, 50 bar
3 pist.



































Ruedas 400/15.5



Vista delantera

ATOMIZADOR SUSPENDIDO - MODELO SP-ANDALUCIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
CARACTERISTIQUES GENERALES
MAIN CHARACTERISTICS

- Chasis en acero estructural y chapa plegado en frío.
- Pintura en polvo poliester qualicoat.
- Depósito de polietileno.
- Depósito lava-manos.
- Mando de alta presión, fijo.
- Filtro aspiración con válvula de seguridad.
- 2 filtros de presión en línea auto-limpiantes.
- Agitación hidráulica.
- Arcos de conducción de productos en acero inox.
- Mandos accesibles desde puesto de conducción (segun normativa).

Châssis en acier de construction et tôle plies à froid.
- Peinture en poudre polyester de qualité « Qualicoat ».
- Réservoir en polyéthylène.
- Réservoir lave-mains.
- Régulateur manuel pour gérer l'haute pression.
- Filtre d'aspiration avec vanne de sécurité.
- 2 filtres de pression en ligne auto-nettoyants.
- Agitation hydraulique.
- Arcs de canalisation des produits en acier inoxydable.

Tableau de bord accessible depuis le siège du conducteur (conformément à la règlementation).

Structural steel chassis and plate made by cold bending.
- Qualicoat polyester powder coating
- Polyethylene tank.
- Hand washing tank.
- Manual high pressure regulator.
- Suction filter with safety valve.
- 2 self-cleaning inline pressure filters.
- Hydraulic agitation.
- Stainless steel arcs for product diversion.

Dashboard accessible from the driver's seat (according to regulations).









