

		X 2.055 STD	X 2.060 STD	X 2.055 GE	X 2.060 GE
MOTOR					
Fabricante		Kohler			
Modelo		KDI 1903 TCR			
Potencia máxima (ISO)	CV/kW	49 / 36	57 / 42	49 / 36	57 / 42
Régimen de potencia máxima	tr/min	2600			
Par máximo	Nm	180	200	180	200
Régimen de par máximo	tr/min	1200			
Cilindros / Válvulas - Cilindrada	cm ³	3 / 12 - 1900			
Clase de emisiones		Stage V			
Sistema de postratamiento de gases de escape		EGR + DOC + DPF			
Sistema de aspiración		turbocompresor con aftercooler			
Sistema de inyección		inyección directa con common rail			
Sistema de refrigeración		por líquido			
Engine Memo Switch		●			
CAPACIDADES					
Depósito carburante	l	40			
TRANSMISIÓN					
Tipo de transmisión		mecánica			
Tipo de embrague		mecánico			
Número de marchas - AD+MA		● 12+12 - ○ 16+16 con superreductor			
Velocidad mínima	m/h	● 770 - ○ 220 con superreductor			
Régimen motor ≥ 30 km/h	tr/min	2600			
TOMA DE FUERZA TRASERA					
Tipo		mecánico en seco			
Velocidades	tr/min	● 540/540E y velocidad proporcional al avance			
EJES DELANTERO					
Tipo de eje		rígido 4RM			
Bloqueo de diferencial delantero		● Hydralock			
SISTEMA DE FRENADO					
Frenos traseros		● mecánicos, multidisco húmedos			
CIRCUITO HIDRÁULICO					
Tipo de circuito hidráulico - Bomba hidráulica		circuito de centro abierto - bomba doble			
Capacidad circuito hidráulico servicios + dirección	l/min	35+20			
Distribuidores hidráulicos traseros		● 2 std - ○ 2 std + 1 con posición flotante			
ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO					
Enganche de 3 puntos trasero		mecánico con control de posición y esfuerzo			
Capacidad circuito hidráulico servicios + dirección		● Cat. 1 con rótulas para soldar - ○ Cat. 2 con ganchos rápidos Cat. VCat. 2			
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	1200			
ENGANCHE DE 3 PUNTOS DELANTERO					
Tipo de elevador delantero		○ mecánica Cat. 1N			
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	400			

		X2.055 STD	X2.060 STD	X2.055 GE	X2.060 GE
TOMA DE FUERZA DELANTERA					
Tipo				○ mecánico	
Velocidades	t/r/min			○ 1000	
CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN					
Tipo de cabina		○ estructura FOPS de 4 postes con parabrisas delantero abatible		-	
Climatización		○ manual		-	
Sistema radio		● preinstalación de radio - ○ sistema audio con radio		-	
Fleet Management		○ preinstalación / suscripción de 3 años / suscripción 5 años			
DIMENSIONES Y PESOS					
Distancia entre ejes	mm	1790		1770	
Altura al arco de seguridad mín. - máx.	mm	2124 - 2199		2030 - 2105	
Altura al techo de la cabina mín. - máx.	mm	2205 - 2280		-	
Altura al capó desde el centro del eje trasero mín. - máx.	mm	1230 - 1305		1131 - 1206	
Longitud con contrapesos delanteros mín. - máx.	mm	3168 - 3504		3168 - 3504	
Ancho total mín. - máx.	mm	1203 - 1638		1260 - 1615	
Peso de expedición - plataforma/cabina	kg	1600 / 1780		1580 / -	
Peso máximo admisible	kg	3050		3050	
Neumáticos traseros mín. - máx. - (Radio Índice - R1)	mm	320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)		320/70R20 (475) - 320/70R24 (525)	
Contrapesos delanteros	kg	○ 4x24			

LEYENDA: ● de serie ○ opcional - no disponible